



NVR 8 canali IP fino a 5Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (48~8.192Kbps) per singolo canale, massima banda 200Mbps (REC 200Mbps, Tx 128Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 4TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 porta RS485, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione esterna a 12Vdc <20W senza Hard Disk

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA 8ch NVR

HARDWARE

ARCHIVIAZIONE 2 Hard disk SATA (max 4TB cad.)

PORTA RS485 / RS232 PTZ / POS, tastiera (VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM)

I/O

I / O VIDEO IP 8 IP / -

I / O VIDEO - / Split a 1/4/8/9 su 1 VGA + 1 HDMI

I / O AUDIO 1 / 1 (bidirezionale)

I / O ALLARME 4 / 2 (bidirezionali)

USCITE SPOT -

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100/1.000Mbps / -

PORTE USB / ESATA 2 (1 frontale + 1 posteriore da 3.0) / -

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.264 / Dual

RISOLUZIONI REC BNC -

RISOLUZIONI REC IP 8ch fino a 5Mp

BIT RATE 48~8.192Kbps per canale con CBR o VBR

BANDA MASSIMA 200Mbps (Rec 200Mbps, Tx 192Mbps, Live 80Mbps)

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK -

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

ALIMENTAZIONE ±10% 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 20W (senza dischi)

FUNZIONI

COMPATIBILITÀ Onvif 2.4

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme, con programmatore orario

BACKUP USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)

PLAYBACK Fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)

OSD Data, ora, etichetta, informazioni di allarme

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI -

MODALITÀ CONTROLLO Telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

PACKING

DIMENSIONI / PESO L375 x H 56 x P 282

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 3 Kg

NOTE

* Accessori opzionali

