



DVR/NVR 16 ingressi H264 per telecamere EFFIO 960

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	16+16ch DVR/NVR ibrido pentaplex Linux embedded
COMPRESSIONE / STREAMING	H.264 / Duale
MAX FPS IN REC	100 a 1.080p, 200 a 720p, 400 in D1
RISOLUZIONI REC BNC	16ch in Effio 960H (CIF/QCIF in sub streaming)
RISOLUZIONI REC IP	16ch a 1.080p, a 720p e in Effio 960H/D1
BIT RATE	48-8.192Kbps (IP) e 48-4.096Kbps (BNC) per canale con CBR o VBR
BANDA MASSIMA	Rec 32Mbps, Tx 32Mbps, Live 32Mbps
COMPATIBILITÀ	Telecamere video composito fino a 960x576, 750TVL e Onvif 2.0, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotech and etc.
I / O VIDEO IP	16 IP / -
I / O VIDEO	16 fino a 750TVL / Split a 1/4/9/16/25/32 su VGA, HDMI, BNC + LOOP BNC
I / O AUDIO	16 / 1 + 1 bidirezionale
I / O ALLARME	16 / 6 (bidirezionali)
USCITE SPOT	1 BNC anche in modalità SPLIT
ARCHIVIAZIONE	8 Hard disk SATA (max 4TB cad.) anche in configurazione RAID o 6 con DVD-R
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario
BACKUP	FTP (CENTER-FTP*), USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD), eSATA (VKD-ES4*), DVD-R (PR-DVDS*)
PLAYBACK	Fino a 8 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100/1.000Mbps / -
PORTE USB / ESATA	3 (2 frontali + 1 posteriore) / 1 (massimo 4 dischi)
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP
SERVER DDNS	No IP, DynDns
REQUISITI MINIMI PC	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
LOGIN / PRIVACY	Personalizzabili (max 20 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password
PRE / POST ALARM	1"-30" / 1"-300"
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse, ricerca automatica apparati IP
PORTE RS485 / RS232	PTZ / POS, tastiera (VKD-KEY*)
MODALITÀ CONTROLLO	Pannello frontale, telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KEY* o VKD-KEYL*
MONTAGGIO RACK	2U (con alette in dotazione su RACK 19")
TEMPERATURA ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO TERMICO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	220Vac
MAX ASSORBIMENTO	30W (senza dischi)
DOTAZIONE	Alimentatore, telecomando, mouse, cavo di rete, software VKD-PSS e VKD-DMSS

