



Telecamera IP miniaturizzata da interno con sensore CMOS progressivo 1/2.7" da 2Mp, risoluzione 1080p con 25Fps, ottica fissa pinhole da 2.8mm, luminosità 0.007Lux f2.4, porta LAN 10/100, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR (120dB), alimentazione 12Vdc <1.5W, in dotazione staffa di fissaggio

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/2.7" 2Mp
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 1080p 1.920x1080 a 25/30Fps Secondario: D1 a 25/30Fps
<b>FORMATO / STREAMING</b>	H.265/H.264/H.264B/H.264H o MJPEG (secondario) / Triplo
<b>BIT RATE</b>	H.265: 12K~6.400Kbps, H.264:32K~8.192Kbps
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100Mbps / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, Omnicast e Genetec (su richiesta)
<b>SERVER DDNS</b>	No IP, DynDns, Custom DDNS
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet, symbian)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, SmartPSS (Windows, MAC, Linux)
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	-
<b>RAPPORTO SIN</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	-
<b>OTTICA</b>	2.8mm f2.4
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	H:105°, V:60°
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/3~1/100.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Auto (Elettronico)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.007 Lux f2.4
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	-
<b>BLC / ATW</b>	Si / -
<b>DNR / WDR</b>	3D / WDR (120db)
<b>DEFOG / STARLIGHT</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	4 aree regolabili
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Face detection
<b>I / O AUDIO</b>	1 / 1
<b>OSD</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 20 utenti simultanei
<b>PROTOCOLLI</b>	HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPV4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP; ONVIF; PSIA; CGI
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	Uso interno
<b>ANTIVANDALO</b>	-
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	-
<b>TEMP. ESERCIZIO</b>	-30 ~ +60°
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	1.5W
<b>DOTAZIONE</b>	-
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	-
<b>PACKING</b>	
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L34.35 x H 57.7 x P 44.9
<b>ANNOTAZIONI</b>	
<b>PZ CONF. / PESO</b>	1 / 0.145 Kg
<b>NOTE</b>	

\* Accessori opzionali