



IR camera HD-SDI varifocale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	IR camera HD-SDI
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/3" SONY EXMOR progressive scan
<b>RISOLUZIONE</b>	2Mp 1.920x1.080 a 25Fps
<b>LINEE TV</b>	-
<b>RAPPORTO SIN</b>	>52db
<b>USCITA VIDEO</b>	1ch HD-SDI (SMPT274/292)
<b>SISTEMA VIDEO</b>	PAL
<b>OTTICA</b>	3.3~12mm f 1.4
<b>IRIS</b>	Auto IRIS DC
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	-
<b>REGOLAZIONE OTTICA</b>	Interna su 3 assi
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/50~1/10.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.1 Lux - 0.01Lux f1.4
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~20mt / IR led 850nm
<b>SEPARAZIONE</b>	-
<b>BLC / ATW</b>	Sì / Sì
<b>DNR / WDR</b>	-
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	-
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO</b>	Sì / Tramite Pc su porta RS232/RS485
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>OSD / TASTIERA</b>	Sì / -
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Sì
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	-
<b>TEMPERATURA</b>	-10 ~ +55°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12/24Vdc-ac
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	10W
<b>STAFFA E FISSAGGIO</b>	A muro o a soffitto
<b>MONTAGGIO AD</b>	-
<b>DOTAZIONE</b>	-
<b>ACCESSORISTICA</b>	Alimentatore SWP1210
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1

\* Accessori opzionali

