



IR camera HDCVI da esterno/interno IP67, sensore progressivo 1/3" CMOS da 4.1Mp, risoluzione 2K con 25Fps o 1080p a 25Fps, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, luminosità 0.01Lux f 1.5 (0 con IR led ON), led IR portata fino a 40mt, 2/3D, WDR (120db), 2 uscite video (1 HDCVI e 1 CVBS), OSD su coassiale, alimentazione 12 Vdc <5.9W

CORPO CAMERA

SENSORE	CMOS da 1/3" da 4Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 4Mp 2.688x1.520 a 25Fps Secondario: 1.080p a 25Fps o 720p a 50Fps
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	1 HD-CVI o 1 CVBS / PAL
LUMINOSITÀ	0.03 Lux f 2.0 (0 con IR Led ON)
DAY & NIGHT	Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~40mt / IR led 850nm

HARDWARE

GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	-
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-40 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE \pm25%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	7W

I/O

I / O AUDIO	-
OSD	Si
RS485 / CONTROLLO REMOTO	-
I / O ALLARME	-

FUNZIONI

BLC / ATW	Auto / Auto
DNR / WDR	2-3D / WDR (120db)
DEFOG / STARLIGHT	-
PRIVACY MASKING	-
ALTRE FUNZIONI	-

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE	78°
OTTICA	3.6mm f 2.0
SHUTTER	Automatico 1/50~1/100.000s
IRIS	Fisso
DISTANZA MASSIMA	800mt su RG59

ACCESSORISTICA

DOTAZIONE	-
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Box di giunzione SFU02J (PFA121), adattatore da palo SFU00AP (PFA152)

PACKING

DIMENSIONI / PESO	L65 x H 65 x P 155
--------------------------	--------------------

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO	1 / 0.48 Kg
------------------------	-------------

NOTE

* Accessori opzionali

Distribuito da

PAMITRON
see the world