



IR speed dome IP da interno con analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.7" Sony Exmor, risoluzione 2Mp con 25Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~100°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~60°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 4x (2.7~11mm f 1.6~2.8) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux / 0.005Lux f 1.6, led IR portata fino a 30mt, 1 porta LAN 10/100Mbps, 1 microfono integrato, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 12Vdc o PoE <13W

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA	
SENSORE	CMOS 1/2.7" da 2 Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 1080p/720p/D1 a 25/30Fps Secondario: D1/CIF a 25/30Fps
FORMATO / STREAMING	H.264+/H.264 o MJpeg / Tripla
BIT RATE	448~8.192Kbps (H264+/H.264) / 5.120~10.240Kbps (MJpeg) con CBR o VBR
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	-
ZOOM OTTICO / DIGITALE	4x (2.7~11mm f 1.6) / 16x
ANGOLO DI VISIONE	112.5°(wide) ~ 30° (tele)
DISTANZA MINIMA FUOCO	100mm~1000m
SHUTTER	Elettronico 1/1s~1/30.000s
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.05 Lux - 0.005Lux f 1.6 / Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~30mt / IR led 850nm
MOVIMENTO ORIZZONTALE	0°~360° endless / 0.1°~100°/s (max 100°/s)
MOVIMENTO VERTICALE	0°~90° con auto flip 180° / 0.1°~60°/s (max 60°/s)
PROTOCOLLI	DH-SD
NR INDIRIZZI / PRESET	300
HARDWARE	
ANTIVANDALO	-
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	13W (IR ON)
INSTALLAZIONE	
GRADO IP E UTILIZZO	Uso interno
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60°
RETE	
PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI
SERVER DDNS	No IP, DynDns, Custom DDNS
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, SmartPSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	1 Slot microSD Card (max 128GB) per brevi backup
I/O	
I / O AUDIO	Microfono integrato
OSD / RS485	- / -
I / O ALLARME	-
FUNZIONI	
BLC / ATW	Si / On-Off-Auto
DNR / WDR	2D e 3D / WDR (120dB)
DEFOG / STARLIGHT	Si / -
PRIVACY MASKING	24 aree
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo
AUTOTRACKING / IVS	- / Attraversamento, attraversamento linea, entrata in zona, abbandono, rimozione oggetti, face detection
PATTERNS (RONDA) / GRUPPI	5 / 8
AUTO SCAN / SWING	5 / Si