




NVR 16 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Tx 128Mbps), 4 ingressi e 2 uscite di allarme, 2 uscite video principali (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 2 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 2 porte USB (mouse, backup), 1 porta RS232, 1 LAN 10/100/1.000Mbps, alimentazione interna a 12Vdc <16.7W senza Hard Disk

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	16ch NVR pentaplex Linux PC based
<b>FORMATO / STREAMING</b>	H.265 o H.264 o MJPEG / Duale
<b>MAX FPS IN REC</b>	In funzione delle telecamere connesse
<b>RISOLUZIONI REC BNC</b>	-
<b>RISOLUZIONI REC IP</b>	16ch a 12Mp
<b>BIT RATE</b>	16~20Mbps per canale
<b>BANDA MASSIMA</b>	320Mbps
<b>COMPATIBILITÀ</b>	Onvif 2.3
<b>I / O VIDEO IP</b>	16 IP / -
<b>I / O VIDEO</b>	- / Split a 1/4/8/9/16/25/36 su 1 VGA + 1 HDMI
<b>I / O AUDIO</b>	1 / 1 (bidirezionale)
<b>I / O ALLARME</b>	4 / 2
<b>USCITE SPOT</b>	-
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	2 Hard disk SATA fino a 6TB cad.
<b>REGISTRAZIONE</b>	Continuo, su allarme, con programmatore orario
<b>BACKUP</b>	USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
<b>PLAYBACK</b>	Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100/1.000Mbps / -
<b>PORTE USB / ESATA</b>	2 (1 frontale + 1 posteriore da 3.0) / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0
<b>SERVER DDNS</b>	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>OSD</b>	Data, ora, etichetta, informazioni di allarme
<b>EVENTI</b>	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	-
<b>PORTA RS485 / RS232</b>	- / 1
<b>MODALITÀ CONTROLLO</b>	Telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM
<b>MONTAGGIO RACK</b>	-
<b>TEMP. ESERCIZIO</b>	-10 ~ +55°C
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	Con ventole
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	9.5W (senza dischi)
<b>PACKING</b>	
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L375 x H 56 x P 282



\* Accessori opzionali