



### IP 3 Megapixel IR dome camera da esterno

IR dome camera IP da esterno/interno IP66 con sensore CMOS progressivo 1/3" Aptina, DSP Ambarella ECO Savvy, risoluzione 3Mp con 20Fps (25Fps con 2Mp), ICR meccanico, ottica 3.6mm passo M12, luminosità 0.01Lux / 0.005Lux f1.2, led IR portata fino a 20mt, porta LAN 10/100, privacy mask 4 aree, 3D, D-WDR, alimentazione 12Vdc o PoE IEEE802.3af massimo 5W, in dotazione software PSS e DMSS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	IR camera IP
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/3" APTINA progressive scan con DSP Ambarella
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 3Mp 2.048x1.536 a 20Fps o 2Mp 1.920x1.080 a 25Fps Secondario: D1 a 25Fps
<b>COMPRESSIONE / STREAMING</b>	H.264 o MJPEG / Duale
<b>BIT RATE</b>	32~8.192Kbps con CBR o VBR
<b>PORTE LAN / WIFI 3G</b>	1 da 10/100Mbps / -
<b>PROTOCOLLI RETE</b>	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF
<b>SERVER DDNS</b>	No IP, DynDns
<b>REQUISITI MINIMI PC</b>	Dual core, 2GB memoria RAM, Windows Xp, IE 7.0
<b>CONNETTIVITÀ</b>	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android, symbian, WM)
<b>CENTRALIZZAZIONE SW</b>	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
<b>ARCHIVIAZIONE</b>	-
<b>RAPPORTO S/N</b>	>50db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	- / PAL
<b>OTTICA</b>	3.6mm f1.6 passo M12
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	70° (46° con 6mm, 35° con 8mm)
<b>SHUTTER</b>	Automatico o manuale 1/3~1/10.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.01 Lux - 0.005Lux f1.2
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~20mt / IR led 850nm
<b>BLC / ATW</b>	Si / On-Off-Auto
<b>DNR / WDR</b>	3D / D-WDR
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	4 aree regolabili
<b>EVENTI</b>	Motion detector con 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Snapshot, push alarm
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>OSD</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	- / Tramite Pc su porta LAN massimo 20 utenti simultanei
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Si
<b>CONDIZIONAMENTO TERMICO</b>	-
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO</b>	-10 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	5W
<b>DOTAZIONE</b>	Staffa di fissaggio, software VKD-PSS e VKD-DMSS
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	Lente da 6mm
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	Ø 113,6 x H 85,8 / 0,4 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 0,7 Kg

\* Accessori opzionali