



IR speed dome HD-CVI da esterno/interno IP66 termovergilata, sensore CMOS progressivo 1/3" Sony Exmor, risoluzione 2K con 25Fps o 720p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~160°/s) / TILT -15°~90° auto flip (0.1°~120°/s), ICR meccanico, modulo zoom Dahua da 30x (4.5~135mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.05Lux f1.6 (0 con Led ON), led IR portata fino a 100mt, 1 uscita video (HD-CVI/CVBS), 2 ingressi e 1 uscite di allarme, 1 ingresso audio, OSD, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2-3D, WDR (120db), home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24Vac <23W, alimentatore 24Vac/3A incluso

ISOLAMENTO ELETTRICO	-
ALIMENTAZIONE ±10%	24Vac
MAX ASSORBIMENTO	23W (riscaldamento e IR ON)
CORPO CAMERA	
SENSORE	CMOS de 1/3" SONY EXMOR progressive scan
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 4Mp 2.592x1.520 / 1.080p a 25Fps Secondario: 720p a 50Fps
LINEE TV	
RAPPORTO SIN	>55db
USCITA VIDEO / SISTEMA	1 HD-CVI o 1 CVBS / PAL
DISTANZA MASSIMA	
ZOOM OTTICO / DIGITALE	30x (4.5~135mm f 1.6~4.4) / 16x
ANGOLO DI VISIONE	60°(wide) ~ 2.2° (tele)
DISTANZA MINIMA FUOCO	100mm (wide) ~ 1.000mm (Tele)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/300.000s
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.05 Lux f1.6 (0 IR Led ON) / Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~100mt / IR led 850nm autoadattanti allo zoom
MOVIMENTO ORIZZONTALE	0°~360° endless / 0.1°~160°/s (max 240°/s)
MOVIMENTO VERTICALE	-15°~90° con auto flip 180° / 0.1°~120°/s (max 200°/s)
PROTOCOLLI	Pelco P e D, Dahua con auto acquisizione
NR INDIRIZZI / PRESET	255 (300 con protocollo Dahua)
I/O	
I / O AUDIO	1 / -
OSD / RS485	Ora, locazione, etichetta, temperature, allarmi / 1
I / O ALLARME	2 / 1 (bidirezionali)
INSTALLAZIONE	
GRADO IP E UTILIZZO	IP66 per uso esterno o interno
CONDIZIONAMENTO	Con riscaldamento e ventilazione
TEMP. ESERCIZIO	-40 ~ +60°C
FUNZIONI	
BLC / ATW	Si / On-Off-Auto
DNR / WDR	2-3D / WDR (120db)
DEFOG / STARLIGHT	
PRIVACY MASKING	24 aree (8 per area)
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo
AUTOTRACKING / IVS	
PATTERNS (RONDA) / GRUPPI	5 da 180s / 8 da 32
AUTO SCAN / SWING	5 / Si
POWER UP	Ripristino ultima funzione
HOME PARKING (IDLE)	Personalizzabile
PROGRAMMATORE ORARIO	Si
ACCESSORISTICA	
DOTAZIONE	Alimentatore
ACCESSORISTICA OPZIONALE	Staffa da muro SFS01W (PFB303W), pendente SFP00C (PFB300C), prolunghe SFS00AL (PFA112) e SFS01AL (PFA113), adattatore a palo SFS00AP (PFA150), ad angolo SFS00AC (FA151) e scatola di giunzione SFS00AJ (PFA120) e SFS01AJ (PFA140)