

NMC65ROB30I, NMC65ROB30/N, NMC65ROA30

BULLET VARIFOCALE Telecamera day/night meccanico, 650TVL, 3,6÷9mm, OSD, 36 led IR, IP66 - 60ROB30/ROA30: E-D&N



65ROB30I 65ROB30



NMC65ROB30N



NMC65ROB30



	NMC65ROB30I	NMC65ROB30/N	NMC65ROA30
Elemento sensibile	CCD Sony Super HADII da 1/3"		
N° di pixel effettivo	795x596		
Risoluzione Orizzontale	650 TVL Col., 700 TVL B/N	650 TVL Colore / B/N	
Uscita video	1Vpp 750hm		
Rapporto S/N	>52 dB		
Illuminazione minima	0.003 Lux, 0 Lux con IR attivi		
Distanza IR	30m con 36 Led IR		
Soglia di intervento IR	Sotto i 10 Lux		
SMART IR	Sì		
AGC	Basso/Medio/Alto/Off (30dB)		
Sincronizzazione	Interna		
Bilanciamento del bianco	ATW/AWC/In/Out/Off		
Gamma	0.45, 0.55, Manuale		
Controluce	BLC/HLC/Off		
WDR	D-WDR Elettronico		
Shutter elettronico	1/50 - 100.000s		
Motion detection	On/Off 8 aree selezionabili		
Privacy Zone	On/Off 8 aree selezionabili		
Riduzione del rumore	3D DNR		
Sens-Up	Max 512X		
OSD	Titolazione e menu		
Effetti digitali	H/V revers, D-Zoom, DIS, DPC		
Ottica	3.6 ÷ 9mm Manuale	3.8 ÷ 12mm Manuale	
Resistenza all'acqua	IP66		
Alimentazione	12Vcc / 400mA		
Dimensioni	Ø 80x146x83mm		
Peso	910g		