



HD-CVI 720p IR dome da esterno

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>CATEGORIA</b>	IR camera HD-CVI
<b>SENSORE</b>	CMOS da 1/3" APTINA progressive scan
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	1.3Mp 1.280x720 a 50Fps
<b>RAPPORTO SIN</b>	-
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	1 HD-CVI + 1 SDI / PAL
<b>DISTANZA MASSIMA</b>	500mt su RG59
<b>OTTICA</b>	3.6mm f1.6 passo M12
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	70° (46° con 6mm, 35° con 8mm)
<b>SHUTTER</b>	Automatico 4/25~1/45.000s
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Meccanico (ICR)
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.01 Lux (0 con IR Led ON)
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~20mt / IR led 850nm
<b>BLC / ATW</b>	Auto / Auto
<b>DNR / WDR</b>	2-3D / -
<b>DSS / SENSUP</b>	-
<b>PRIVACY MASKING</b>	-
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	-
<b>I / O AUDIO</b>	-
<b>OSD</b>	-
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	-
<b>PROTOCOLLI</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP66 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	Sì
<b>CONDIZIONAMENTO TERMICO</b>	-
<b>TEMPERATURA ESERCIZIO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±10%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	4.2W
<b>DOTAZIONE</b>	Staffa di fissaggio
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	-
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L113,6 x H 85,4 x P 0,4 / 0,3 Kg
<b>PZ CONFEZIONE / PESO</b>	1 / 0,6 Kg

