



### Dome IR camera varifocale 3.5~8mm

Dome con led IR, sensore day & night CCD Sony Super Had II Effio E 960H 1/3" 650/700 linee, ICR meccanico, luminosità 0.1Lux, led IR portata fino a 25mt, ottica varifocale 2.8~11mm regolazione esterna, OSD (tastierino integrato), con funzioni DSS, Sensup, D-Zoom 32x, D-WDR, privacy mask, mirror, fissaggio a parete o soffitto, alimentazione 12Vdc massimo 300mA, grado IP65 antivandalo

### MARCA O PRODUTTORE

IRLAB

### ARTICOLI ALTERNATIVI

#### PR-T100H

Risoluzione più bassa (520)

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	Dome camera IR da esterno
SENSORE	CCD da 1/3" SONY SUPER HAD II (Effio E)
RISOLUZIONE	976x582
LINEE TV	650/700
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO	1.0Vpp - 75Ω
SISTEMA VIDEO	PAL
OTTICA	3.5~8mm
IRIS	Fisso
ANGOLO DI VISIONE	-
REGOLAZIONE OTTICA	Esterna
SHUTTER	Automatico 1/50~1/100.000s
DAY & NIGHT	Elettronico
LUMINOSITÀ	0 Lux (IR LED ON)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~25mt / IR led 850nm
SEPARAZIONE IR / OTTICA	Sì
BLC / ATW	Auto / Auto
DNR / WDR	-
DSS / SENSUP	-
PRIVACY MASKING	-
ALTRE FUNZIONI	-
RS485 / CONTROLLO REMOTO	-
PROTOCOLLI	-
OSD / TASTIERA CONTROLLO	-
I / O ALLARME	-
GRADO IP E UTILIZZO	IP65 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	Sì
CONDIZIONAMENTO TERMICO	-
TEMPERATURA ESERCIZIO	-30 ~ +40°C
ALIMENTAZIONE ±10%	12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	350mA
STAFFA E FISSAGGIO	A soffitto o parete
MONTAGGIO AD INCASSO	-
DOTAZIONE	-
ACCESSORISTICA	Staffa da muro PR-TWALL, scatola di giunzione PR-TS, alimentatore SWP1210
DIMENSIONI / PESO	Ø 120 x H 110 / 0,9 Kg
PZ CONFEZIONE / PESO	1 / 0,96 Kg

\* Accessori opzionali

