



Eyeball HDCVI da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25/30fps, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.03 Lux (0 Lux con IR On), portata IR fino a 60 m, 2D, out HDCVI/CVBS, microfono integrato, OSD, alimentazione 12 Vdc <6.6 W

<b>GRADO IP E UTILIZZO</b>	IP67 per uso esterno o interno
<b>ANTIVANDALO</b>	-
<b>CONDIZIONAMENTO</b>	-
<b>TEMP. ESERCIZIO</b>	-30 ~ +60°C
<b>ALIMENTAZIONE ±25%</b>	12Vdc
<b>MAX ASSORBIMENTO</b>	8W
<b>CORPO CAMERA</b>	
<b>SENSORE</b>	CMOS 1/2.7" da 4Mp
<b>MASSIMA RISOLUZIONE</b>	Primario: 4Mp o 1080p a 25/30fps
<b>RAPPORTO SN</b>	>65db
<b>USCITA VIDEO / SISTEMA</b>	1 HD-CVI + 1 CVBS / PAL
<b>LUMINOSITÀ</b>	0.03 Lux f1.8 (0 con IR Led ON)
<b>DAY &amp; NIGHT</b>	Auto (ICR) / manuale
<b>ILLUMINAZIONE / TIPO</b>	Portata 10~60mt / IR led 850nm
<b>IRIS</b>	Fisso
<b>MOVIMENTO ORIZZONTALE</b>	0°~360°
<b>MOVIMENTO VERTICALE</b>	0°~78°
<b>I/O</b>	
<b>I / O AUDIO</b>	microfono integrato
<b>OSD</b>	Sì
<b>RS485 / CONTROLLO REMOTO</b>	-
<b>I / O ALLARME</b>	-
<b>FUNZIONI</b>	
<b>BLC / ATW</b>	Sì / -
<b>DEFOG / STARLIGHT</b>	- / -
<b>DNR / WDR</b>	2D e 3D / D-WDR
<b>PRIVACY MASKING</b>	-
<b>ALTRE FUNZIONI</b>	Smart IR
<b>GRUPPO OTTICO</b>	
<b>ANGOLO DI VISIONE</b>	H: 92~29°; V:46°~16°
<b>OTTICA</b>	2.7~12mm f1.8 motorizzata
<b>SHUTTER</b>	1/25~1/100000s
<b>DISTANZA MASSIMA</b>	700 m su RG59
<b>ACCESSORISTICA</b>	
<b>DOTAZIONE</b>	-
<b>ACCESSORISTICA OPZIONALE</b>	Box di giunzione PFA130-E, staffa da muro PFB203W, adattatore da palo PFA152-E, balun PFM800-4K, PFM800B-4K, alimentatore PFM321, PFM320 e PFM320D-015, controller PFM820
<b>PACKING</b>	
<b>DIMENSIONI / PESO</b>	L122 x H 104 x P 122
<b>ANNOTAZIONI</b>	
<b>PZ CONF. / PESO</b>	1 / 0.72 Kg
<b>NOTE</b>	

\* Accessori opzionali