

NMC60ROD80I, NMC60ROB30

BULLET VARIFOCALTElecamera day/night meccanico, W5, OSD, 12 led IR, IP66 - **60ROB30**: day/night elettronico, 36 led IR



	NMC60ROD80I	NMC60ROB30
Elemento sensibile	CCD Sony da 1/3"	
N° di pixel effettivo	795x596	
Risoluzione Orizzontale	600 TVL Colore, 700 TVL B/N	600 TVL Colore / B/N
Uscita video	1Vpp 750hm	
Rapporto S/N	>52 dB	
Illuminazione minima	0.001 Lux, 0 Lux con IR attivi	
Distanza IR	100m con 12 Led IR	30m con 36 Led IR
Soglia di intervento IR	Sotto i 10 Lux	
AGC	Basso/Medio/Alto/Off	
Sincronizzazione	Interna	
Bilanciamento del bianco	ATW/AWC/In/Out/Off	
Gamma	0.45, 0.55, Manuale	
Controluce	BLC/HLC/Off	
Shutter elettronico	1/50 - 120.000s	
Motion detection	On/Off 8 aree selezionabili	
Privacy Zone	On/Off 12 aree selezionabili	
Riduzione del rumore	DNR III	
Sens-Up	Max 512X	
OSD	Titolazione e menu	
Effetti digitali	H/V revers, D-Zoom, DIS	
Ottica	15 ÷ 50mm DC Iris	3.6 ÷ 9mm Manuale
Resistenza all'acqua	IP66	
Alimentazione	12Vcc / 1000mA	12Vcc / 400mA
Dimensioni	Ø 95x150x100mm	Ø 80x146x83mm
Peso	1100g	910g