



HD-CVI 720p IR camera da esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| CATEGORIA | IR camera HD-CVI |
| SENSORE | CMOS da 1/3" APTINA progressive scan |
| MASSIMA RISOLUZIONE | 1.3Mp 1.280x720 a 50Fps |
| RAPPORTO SIN | - |
| USCITA VIDEO / SISTEMA | 1 HD-CVI + 1 SDI / PAL |
| DISTANZA MASSIMA | 500mt su RG59 |
| OTTICA | 3.6mm f1.6 passo M12 |
| IRIS | Fisso |
| ANGOLO DI VISIONE | 70° (46° con 6mm, 35° con 8mm) |
| SHUTTER | Automatico 4/25~1/45.000s |
| DAY & NIGHT | Meccanico (ICR) |
| LUMINOSITÀ | 0.01 Lux (0 con IR Led ON) |
| ILLUMINAZIONE / TIPO | Portata 10~20mt / IR led 850nm |
| BLC / ATW | Auto / Auto |
| DNR / WDR | 2-3D / - |
| DSS / SENSUP | - |
| PRIVACY MASKING | - |
| ALTRE FUNZIONI | - |
| I / O AUDIO | - |
| OSD | - |
| RS485 / CONTROLLO REMOTO | - |
| PROTOCOLLI | - |
| I / O ALLARME | - |
| GRADO IP E UTILIZZO | IP66 per uso esterno o interno |
| ANTIVANDALO | Sì |
| CONDIZIONAMENTO TERMICO | - |
| TEMPERATURA ESERCIZIO | -30 ~ +60°C |
| ALIMENTAZIONE ±10% | 12Vdc |
| MAX ASSORBIMENTO | 4.2W |
| DOTAZIONE | Staffa di fissaggio |
| ACCESSORISTICA OPZIONALE | - |
| DIMENSIONI / PESO | L65 x H 160 x P 0,4 / 0,4 Kg |
| PZ CONFEZIONE / PESO | 1 / 0,7 Kg |

