



IR speed dome IP H265 da 5", uso esterno/interno IP67 antivandalo IK10 termoventilata con autotracking e analisi video integrata, sensore CMOS progressivo 1/2.8" STARVIS, risoluzione 1.080p con 50Fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~350°/s) / TILT 0°~90° auto flip (0.1°~250°/s), ICR meccanico, modulo zoom da 25x (4.8~120mm f 1.6~4.4) + 16x digitale, luminosità 0.005 ~ 0.0005Lux f 1.6 con tecnologia Starlight, 1 porta LAN 10/100Mbps, 2 ingressi e 1 uscita di allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 slot microSD-Card per brevi backup, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR (120db), autotracking, home parking, programmatore orario, privacy mask 24 aree, alimentazione 24 Vac/PoE+ <23W, in dotazione staffa da muro PFB300S, adattatore fissaggio PFA110 e alimentatore

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA

SENSORE	CMOS da 1/2.8" SONY STARVIS progressive scan
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 1.080p/1.3M/720p a 50/60Fps Secondario: D1/CIF a 25/30Fps
FORMATO / STREAMING	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / Triplo
BIT RATE	448~8.192Kbps (H265/H264)
RAPPORTO SN	>55db
USCITA VIDEO / SISTEMA	-
ZOOM OTTICO / DIGITALE	25x (4.8~120mm f 1.6~4.4) / 16x
ANGOLO DI VISIONE	62.8°(wide) ~ 2.6° (tele)
DISTANZA MINIMA FUOCO	100mm (wide) ~ 1.000mm (Tele)
SHUTTER	Automatico o manuale 1/1s~1/30.000s
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.005 Lux - 0.0005Lux f 1.6 / Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	-
MOVIMENTO ORIZZONTALE	0°~360° endless / 0.1°~350°/s (max 500°/s)
MOVIMENTO VERTICALE	0°~90° con auto flip 180° / 0.1°~250°/s (max 500°/s)
PROTOCOLLI	DH-SD
NR INDIRIZZI / PRESET	300

HARDWARE

MAX ASSORBIMENTO	23W (riscaldamento ON)
ANTIVANDALO	IK10
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 24Vac

INSTALLAZIONE

GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
CONDIZIONAMENTO	Con riscaldamento e ventilazione
TEMP. ESERCIZIO	-40 ~ +60°c

RETE

PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S, PSIA, CGI
SERVER DDNS	No IP, DynDns, Custom DDNS
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, SmartPSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	1 Slot microSD Card (max 256GB) per brevi backup su evento

I/O

I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
OSD / RS485	Ora, locazione, etichetta, temperature, allarmi / -
I / O ALLARME	2 / 1 (bidirezionali)

FUNZIONI

BLC / ATW	Si / On-Off-Auto
DNR / WDR	2D e 3D / WDR (120db)
DEFOG / STARLIGHT	Si / Sì
PRIVACY MASKING	24 aree
ALTRE FUNZIONI	Mirror, freeze, flip, negativo
AUTOTRACKING / IVS	Zoom automatico su scena singola, multipla o panoramica / Attraversamento, intrusione, abbandono/rimozione oggetti, face detection, heat map
PATTERNS (RONDA) / GRUPPI	5 / 8
AUTO SCAN / SWING	5 / Sì

Distribuito da

PAMITRON
see the world