



v-LANE A5B 5MPX@75 fps Multifunctional ANPR 250 Km/h

- Copertura 2 corsie
- Telecamera singola testa infrarossi + colori (bispettrale)
- Lettura targhe fino a 250 km/h in free-run
- Illuminatore IR integrato a led stroboscopici
- Risoluzione 5 Mpixel (contesto + OCR)
- Libreria OCR on board con 36 nazioni Europa, 7 Asia, 5 Africa, 4 Sud America e targhe speciali quali Rimorchi, Kemler ADR, Tram
- Classificazione diurna dei veicoli per tipologia in 5 classi +1 (camion, bus, macchine, motoveicoli, van e sconosciuto)
- Classificazione notturna dei veicoli per tipologia in 4 classi +1 (camion, bus, macchine, motoveicoli, e sconosciuto)
- Classificazione diurna dei veicoli per colore in 6 classi + 1 (bianco, grigio, rosso, blu, nero, giallo e sconosciuto)
- Algoritmi di AID di varco per il controllo del traffico (veicolo fermo, veicolo contromano, traffico lento, coda)
- Funzione DVR locale
- Funzione stima della velocità di transito
- Opzione: Classificazione marca/modello dei veicoli in transito; 2 corsie, mono-direzionale
- Liste Black & White
- Accessibile via Cloud
- Compatibile con la piattaforma di supervisione generale v-SUITE di Vigilante
- **Telecamera certificata UNI 10772:2016 Classe A - 7 metri**

larghezza strada, 2 corsie, targhe anteriori, posteriori, motocicli, fino a 30° di sbandamento laterale



CARATTERISTICHE:

Analisi e riconoscimento

v-LANE A5B è la camera intelligente 5Mpixel in grado di controllare e gestire tutte le problematiche di un varco stradale sia per aspetti della sicurezza che per gli aspetti relativi al controllo del traffico.

Dati

Allarmi, dati, dati statistici, immagini e streaming video possono essere memorizzati direttamente in locale su SD card o SSD, inviati al sistema di supervisione del cliente o inviati alle piattaforme di supervisione contenute nella v-SUITE di Vigilante. Il dispositivo dispone di protocolli di trasmissione FTP, XML-RPC (su HTTP) e seriale.

ANPR

Libreria di Optical Character Recognition (OCR) completa di 36 Nazioni Europa, vari paesi Extra UE, caratteri arabi e targhe speciali per il mercato italiano quali: Rimorchi, Codici Kemler e Targhe speciali (Polizia, Esercito, Ambulanze, Protezione civile...).

Dati statistici di traffico

v-LANE A5B fornisce segnali di allarme o di warning relativi allo stato del traffico come presenza di code sul varco, traffico rallentato, veicolo contromano, presenza di fumo/nebbia sul varco.

v-LANE A5B è in grado di comporre report statistici relativi a conteggio, tipologia, velocità media del traffico, livello di occupancy della strada controllata.

- Controllo autostradale e vie ad alto scorrimento
- Controllo accessi parcheggi pubblici e privati
- Controllo del territorio e della viabilità
- Controllo accessi zone residenziali
- Sistemi di pedaggiamento





v-LANE A5B 5MPX@75 fps Multifunctional ANPR 250 Km/h

SPECIFICHE TECNICHE:



ELECTRO - OPTICS:	5 Mpix (2560x1936) CMOS Color + IR (bispectral) Global shutter
GRABBING:	Up to 75 fps
LENS:	C mount varifocal lens 8-50mm IR+Color (option motorized varifocal)
RANGE:	from 3 to 30m
PROCESSOR:	QUADCORE + HW VIDEO ENCODER unit + Neural coprocessor
MEMORY:	4GB RAM, 16GB e-MMC Flash
OPERATING SYSTEM:	Linux
STORAGE:	HD SSD 128GB (option up to 2TB)
LAN AND PORT:	N.2 input opto-isolated NPN-PNP ;12-24Vdc., N.1 fast output strobo NPN 12-24Vdc., N.1 output full relè 12-24Vdc, N.1 10/100/1000 Ethernet port N.1 RS-485 port
STREAMING:	MJPEG, H264
SENSING:	Accelerometers, Temperature, Humidity, Consumption, Inclinator
PROTOCOLS:	TCP, FTP, XML-RPC (on HTTP/HTTPS), RTSP, openVPN, HTTP, HTTPS, ONVIF
POWER SUPPLY:	+24VDC (2,5 A) or +12VDC (5A) (15W typically) or Ultra PoE 60W 6th Class
DIMENSIONS:	450 x 140 x 150 mm
WEIGHT:	3.5 Kg
OPERATING TEMPERATURE:	-30°C / 60°C
HUMIDITY:	90% Relative humidity non condensing
PROTECTION:	IP67 + IK10 (opzionale)
ILLUMINATOR:	CLASS 1M CEI EN 69825-1 ED. 4, 850 nm IR LED
OPTIONS:	Wall bracket, Pole adaptor, GMS/UMTS module



Vigilate - PSIM
(Physical Security Information Management)

