



Dome IP da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 2.8mm f2.0, luminosità 0.009 Lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, privacy mask 4 aree, IVS base, micro SD Card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <4.6 W

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO CAMERA

SENSORE	CMOS da 1/2.8" da 2Mp
MASSIMA RISOLUZIONE	Primario: 1080p a 25/30fps Secondario: D1 a 25/30fps
FORMATO / STREAMING	H.265/H.264H o MJPEG/ Duale supporta Smart Codec H.265+/H.264+
BIT RATE	H.264: 32Kbps~10.240Kbps, H.265: 12Kbps~6.400Kbps
RAPPORTO SIN	>50db
USCITA VIDEO / SISTEMA	-
LUMINOSITÀ / DAY & NIGHT	0.009 Lux f2.0 (0 IR Led ON) / Auto (ICR)
ILLUMINAZIONE / TIPO	Portata 10~30mt / IR led 850nm
MOVIMENTO ORIZZONTALE	0°~35°
MOVIMENTO VERTICALE	0°~65°

HARDWARE

GRADO IP E UTILIZZO	IP67 per uso esterno o interno
ANTIVANDALO	IK10
CONDIZIONAMENTO	-
TEMP. ESERCIZIO	-30 ~ +60°C
ALIMENTAZIONE ±10%	Poe IEEE802.3af, 12Vdc
MAX ASSORBIMENTO	4.6W

FUNZIONI

DNR / WDR 3D / WDR (120db)

RETE

PORTE LAN / WIFI 3G	1 da 10/100Mbps / -
PROTOCOLLI RETE	HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPv4/v6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1x;Multicast;ICMP;IGMP; TLS
SERVER DDNS	No IP, DynDns, Custom DDNS
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, SmartPSS (Windows, MAC, Linux)
ARCHIVIAZIONE	1 Slot microSD Card (max 128GB) per brevi backup su evento

GRUPPO OTTICO

ANGOLO DI VISIONE	H: 105°, V: 59°
SHUTTER	Automatico o manuale 1/3~1/100.000s

I/O

I / O AUDIO	- / -
OSD / RS485	-
I / O ALLARME	-

GRUPPO OTTICO

OTTICA 2.8mm f2.0 fissa

FUNZIONI

BLC / ATW	Si / -
DEFOG / STARLIGHT	- / Si
PRIVACY MASKING	4 aree
ALTRE FUNZIONI	Mirror, flip, Smart IR, ROI, EI, motion detection
AUTOTRACKING / IVS	- / attraversamento, attraversamento linea, intrusione
AUTO SCAN / SWING	-