



NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <16.7W senza Hard Disk

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA	64ch NVR
HARDWARE	
ARCHIVIAZIONE	4 Hard disk SATA (max 6TB cad.)
PORTA RS485 / RS232	- / 1
I/O	
I / O VIDEO IP	64 IP / -
I / O VIDEO	- / Split a 1/4/8/9/16/25/36 su 1 VGA + 2 HDMI
I / O AUDIO	1 / 1 (bidirezionale)
I / O ALLARME	16 / 6
USCITE SPOT	-
PORTE LAN / WIFI 3G	2 da 10/100/1.000Mbps / -
PORTE USB / ESATA	3 (1 frontali + 2 posteriore da 3.0) / 1 (massimo 4 dischi)
COMPRESSIONE	
FORMATO / STREAMING	H.265 o H.264 o MJPEG / Triplo
RISOLUZIONI REC BNC	-
RISOLUZIONI REC IP	64ch fino a 12Mp
BIT RATE	16~20Mbps per canale
BANDA MASSIMA	320Mbps
INSTALLAZIONE	
MONTAGGIO RACK	1.5U
TEMP. ESERCIZIO	-10 ~ +55°C
CONDIZIONAMENTO	Con ventole
ALIMENTAZIONE ±10%	100~240Vac - 50/60Hz
MAX ASSORBIMENTO	16.7W (senza dischi)
FUNZIONI	
COMPATIBILITÀ	Onvif 2.4
REGISTRAZIONE	Continuo, su allarme, con programmatore orario
BACKUP	USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)
PLAYBACK	Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom
PROTOCOLLI RETE	HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0
SERVER DDNS	Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns
CONNETTIVITÀ	PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)
CENTRALIZZAZIONE SW	Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)
OSD	Data, ora, etichetta, informazioni di allarme
EVENTI	Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm
ALTRE FUNZIONI	Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse
MODALITÀ CONTROLLO	Telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM
PACKING	
DIMENSIONI / PESO	L440 x H 75 x P 413
ANNOTAZIONI	
PZ CONF. / PESO	1 / 6 Kg

* Accessori opzionali