



NVR 64 canali IP fino a 12Mp, rapporto risoluzione/frame e bit rate variabile (16Kbps~20Mbps) per singolo canale, massima banda 320Mbps (REC 320Mbps, Live 320Mbps), 16 ingressi e 6 uscite di allarme con relè programmabile su eventi multipli, 3 uscite video principali (1 VGA + 2 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, predisposto per montaggio di 4 dischi SATA (fino a 6TB cad.), 3 porte USB (mouse, backup), 1 eSata, 1 porta RS232, 2 LAN 10/100/1.000Mbps, montaggio anche a rack 1.5U, alimentazione interna a 240Vac <16.7W senza Hard Disk

CARATTERISTICHE TECNICHE

CATEGORIA 64ch NVR

HARDWARE

ARCHIVIAZIONE 4 Hard disk SATA (max 6TB cad.)

PORTA RS485 / RS232 - / 1

I/O

I / O VIDEO IP 64 IP / -

I / O VIDEO - / Split a 1/4/8/9/16/25/36 su 1 VGA + 2 HDMI

I / O AUDIO 1 / 1 (bidirezionale)

I / O ALLARME 16 / 6

USCITE SPOT -

PORTE LAN / WIFI 3G 2 da 10/100/1.000Mbps / -

PORTE USB / ESATA 3 (1 frontali + 2 posteriore da 3.0) / 1 (massimo 4 dischi)

COMPRESSIONE

FORMATO / STREAMING H.265 o H.264 o MJPEG / Triplo

RISOLUZIONI REC BNC -

RISOLUZIONI REC IP 64ch fino a 12Mp

BIT RATE 16~20Mbps per canale

BANDA MASSIMA 320Mbps

INSTALLAZIONE

MONTAGGIO RACK 1.5U

TEMP. ESERCIZIO -10 ~ +55°C

CONDIZIONAMENTO Con ventole

ALIMENTAZIONE ±10% 100~240Vac - 50/60Hz

MAX ASSORBIMENTO 16.7W (senza dischi)

FUNZIONI

COMPATIBILITÀ Onvif 2.4

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme, con programmatore orario

BACKUP USB (anche da remoto), LAN (PSS, VKD-RAID*, CENTER*, altri NVR VKD)

PLAYBACK Fino a 16 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom

PROTOCOLLI RETE HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, ONVIF S 2.0

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, Ipad, android)

CENTRALIZZAZIONE SW Con CENTER*, DSS*, PSS (Windows, MAC, Linux)

OSD Data, ora, etichetta, informazioni di allarme

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, FTP, riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

MODALITÀ CONTROLLO Telecomando, mouse, tastiera remota VKD-KD, VKD-KDS, VKD-KDNS, VKD-KEYLM

PACKING

DIMENSIONI / PESO L440 x H 75 x P 413

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1 / 6 Kg

NOTE

* Accessori opzionali

